

Verriegelungen mit Schlüssel

Schnelle Montage, Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz

DICHTUNGSRING

Silikon direkt auf der Rückseite des Verriegelungskopfes angebracht

FEDERSCHEIBE UND SCHRAUBEN

nichtrostender Edelstahl

SCHLÜSSEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

DREHWINKEL

90°

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, entsprechend der Tabelle IEC 529 (siehe Seite A23).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- CQTL/A: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- CQTL/T: Dreikant-Steckschlüssel

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

130°C

DEMONTAGE-BLECH (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Code 421550 ATTREZZO CQT.FM. in rostfreiem Edelstahl 1.4301

EIGENSCHAFTEN

Verriegelungen CQT.FM (patentiert) werden in der Regel für eine schnelle Montage auf Türen mit Stahlblech von 1 bis 2 mm Dicke verwendet.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Schließriegel, Stahl, verzinkt
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.

MONTAGEHINWEIS



Zur Montage wird die Türe mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, bis die Flügel der elastischen Scheiben einrasten.

Die Verriegelung wird mit montiertem Hebel für eine schnellere Montage geliefert.

Wenn nötig, kann die Verriegelung mittels Demontage-Blech von der Türinnenseite demontiert werden.





Montagebohrung



CQTL/A

CQTL/T



CQTL/A

Code	Artikelnummer	l	Δ
421251	CQTL/A-FM-35-18	18	25
421252	CQTL/A-FM-35-20	20	26
421253	CQTL/A-FM-35-22	22	27
421254	CQTL/A-FM-35-25	25	29
421255	CQTL/A-FM-35-30	30	34

CQTL/T

Code	Artikelnummer	l	Δ
421256	CQTL/T-FM-35-18	18	25
421257	CQTL/T-FM-35-20	20	26
421258	CQTL/T-FM-35-22	22	27
421259	CQTL/T-FM-35-25	25	29
421260	CQTL/T-FM-35-30	30	34

