

Montageführung

für DCE Rohrschelle, Stahl

MATERIAL

Verzinkter Stahl

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **DCE-GU:** zur Verwendung mit den Rohrschellen in Standardausführung DCE-S (DIN 3015-1) und den Doppelrohrschellen DCE-D (DIN 3015-3).
- **DCE-GU-H:** zur Verwendung mit den Schwerlast-Rohrschellen DCE-H (DIN 3015-2).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Verschiedene C-Profilabmessungen für die unterschiedlichen DIN 3015-Serien. Die Führung ist die ideale Lösung für die Erstellung modularer Konstruktionen zur Befestigung von Rohrschellen. Länge 2 m.



ZUBEHÖR

Für den Montagesatz DCK-S, DCK-H und DCK-D.

- DCE-S: Rohrschellen in Standardausführung.
- DCE-H: Schwerlast-Rohrschellen.
- DCE-D: Doppelrohrschellen.
- DCE-NTG: Muttern für Montageführungen.



DCE-GU

Code	Artikelnummer	l	li	h	s	Für Rohrschellen	
570511	DCE-GU-28-11-2000-ZN	28	11	11	2	DCE-S - DCE-D	847
570513	DCE-GU-28-14-2000-ZN	28	11	14	2	DCE-S - DCE-D	940
570515	DCE-GU-28-30-2000-ZN	28	11	30	2	DCE-S - DCE-D	1425

DCE-GU-H

Code	Artikelnummer	l	li	h	s	Für Rohrschellen	
570521	DCE-GU-H-40-22-2000-ZN	40	13	22	5	DCE-H	3227