

Rändelgriffschrauben

Stahl / Edelstahl, hohe Form

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl

- Festigkeitsklasse 5
- Sichtfläche feingedreht
- brüniert
- verzinkt, blau passiviert ZB

Ausführung in Edelstahl


- 1.4305 NI
- A4 nichtrostend, 1.4404
- matt gestrahlt

INFORMATION

Rändelschrauben DIN 464 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Bund und endet mit einem Auslauf ohne Freistich. Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite)
- Festigkeitswerte von Schrauben / Muttern (siehe Seite)



DIN 464-ST

Artikelnummer	d1	l	d2	d3	h	k	⚖
DIN 464-M2-4	M 2	4	9	4.5	5.3	2	1
DIN 464-M2-6	M 2	6	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2-8	M 2	8	9	4.5	5.3	2	146
DIN 464-M2-10	M 2	10	9	4.5	5.3	2	4
DIN 464-M2,5-4	M 2.5	4	11	5	6.5	2.5	2
DIN 464-M2,5-6	M 2.5	6	11	5	6.5	2.5	4
DIN 464-M2,5-8	M 2.5	8	11	5	6.5	2.5	4
DIN 464-M2,5-10	M 2.5	10	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M2,5-12	M 2.5	12	11	5	6.5	2.5	4
DIN 464-M3-6	M 3	6	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-8	M 3	8	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-10	M 3	10	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-12	M 3	12	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-16	M 3	16	12	6	7.5	2.5	5
DIN 464-M3-20	M 3	20	12	6	7.5	2.5	5
DIN 464-M4-5	M 4	5	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-8	M 4	8	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-10	M 4	10	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-12	M 4	12	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-16	M 4	16	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-20	M 4	20	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-25	M 4	25	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M5-6	M 5	6	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M5-8	M 5	8	20	10	11.5	4	14
DIN 464-M5-10	M 5	10	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M5-12	M 5	12	20	10	11.5	4	14
DIN 464-M5-16	M 5	16	20	10	11.5	4	15

Artikelnummer	d1	l	d2	d3	h	k	⚖
DIN 464-M5-20	M 5	20	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-25	M 5	25	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-30	M 5	30	20	10	11.5	4	17
DIN 464-M6-8	M 6	8	24	12	15	5	27
DIN 464-M6-10	M 6	10	24	12	15	5	27
DIN 464-M6-12	M 6	12	24	12	15	5	27
DIN 464-M6-16	M 6	16	24	12	15	5	28
DIN 464-M6-20	M 6	20	24	12	15	5	29
DIN 464-M6-25	M 6	25	24	12	15	5	28
DIN 464-M6-30	M 6	30	24	12	15	5	30
DIN 464-M6-35	M 6	35	24	12	15	5	31
DIN 464-M8-12	M 8	12	30	16	18	6	55
DIN 464-M8-16	M 8	16	30	16	18	6	55
DIN 464-M8-20	M 8	20	30	16	18	6	56
DIN 464-M8-25	M 8	25	30	16	18	6	58
DIN 464-M8-30	M 8	30	30	16	18	6	50
DIN 464-M8-35	M 8	35	30	16	18	6	63
DIN 464-M8-40	M 8	40	30	16	18	6	62
DIN 464-M10-12	M 10	12	36	20	23	8	105
DIN 464-M10-15	M 10	15	36	20	23	8	106
DIN 464-M10-20	M 10	20	36	20	23	8	107
DIN 464-M10-25	M 10	25	36	20	23	8	110
DIN 464-M10-30	M 10	30	36	20	23	8	112
DIN 464-M10-35	M 10	35	36	20	23	8	115
DIN 464-M10-40	M 10	40	36	20	23	8	116

DIN 464-ZB


Artikelnummer	d1	l	d2	d3	h	k	
DIN 464-M2-4-ZB	M 2	4	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2-6-ZB	M 2	6	9	4.5	5.3	2	10
DIN 464-M2-8-ZB	M 2	8	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2-10-ZB	M 2	10	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2,5-4-ZB	M 2.5	4	11	5	6.5	2.5	2
DIN 464-M2,5-6-ZB	M 2.5	6	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M2,5-8-ZB	M 2.5	8	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M2,5-10-ZB	M 2.5	10	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M2,5-12-ZB	M 2.5	12	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M3-6-ZB	M 3	6	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-8-ZB	M 3	8	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-10-ZB	M 3	10	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-12-ZB	M 3	12	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-16-ZB	M 3	16	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-20-ZB	M 3	20	12	6	7.5	2.5	5
DIN 464-M4-5-ZB	M 4	5	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-8-ZB	M 4	8	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-10-ZB	M 4	10	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-12-ZB	M 4	12	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-16-ZB	M 4	16	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-20-ZB	M 4	20	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-25-ZB	M 4	25	16	8	9.5	3.5	10
DIN 464-M5-6-ZB	M 5	6	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M5-8-ZB	M 5	8	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	14
DIN 464-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-25-ZB	M 5	25	20	10	11.5	4	17
DIN 464-M5-30-ZB	M 5	30	20	10	11.5	4	17
DIN 464-M6-8-ZB	M 6	8	24	12	15	5	27
DIN 464-M6-10-ZB	M 6	10	24	12	15	5	27
DIN 464-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	27
DIN 464-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	28
DIN 464-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	29
DIN 464-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	30
DIN 464-M6-30-ZB	M 6	30	24	12	15	5	30
DIN 464-M6-35-ZB	M 6	35	24	12	15	5	31
DIN 464-M8-12-ZB	M 8	12	30	16	18	6	55
DIN 464-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	55
DIN 464-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	56
DIN 464-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	44
DIN 464-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	50
DIN 464-M8-35-ZB	M 8	35	30	16	18	6	63
DIN 464-M8-40-ZB	M 8	40	30	16	18	6	63
DIN 464-M10-12-ZB	M 10	12	36	20	23	8	105
DIN 464-M10-15-ZB	M 10	15	36	20	23	8	106
DIN 464-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	107
DIN 464-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	110
DIN 464-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	112
DIN 464-M10-35-ZB	M 10	35	36	20	23	8	115
DIN 464-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	116

DIN 464-SST

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l	d2	d3	h	k	
DIN 464-M2-4-NI	M 2	4	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2-6-NI	M 2	6	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2-8-NI	M 2	8	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2-10-NI	M 2	10	9	4.5	5.3	2	2
DIN 464-M2,5-4-NI	M 2.5	4	11	5	6.5	2.5	2
DIN 464-M2,5-6-NI	M 2.5	6	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M2,5-8-NI	M 2.5	8	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M2,5-10-NI	M 2.5	10	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M2,5-12-NI	M 2.5	12	11	5	6.5	2.5	3
DIN 464-M3-6-NI	M 3	6	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-8-NI	M 3	8	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-10-NI	M 3	10	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-12-NI	M 3	12	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-16-NI	M 3	16	12	6	7.5	2.5	5
DIN 464-M3-20-NI	M 3	20	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M4-5-NI	M 4	5	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-8-NI	M 4	8	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-10-NI	M 4	10	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-12-NI	M 4	12	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-16-NI	M 4	16	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-20-NI	M 4	20	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-25-NI	M 4	25	16	8	9.5	3.5	10
DIN 464-M5-6-NI	M 5	6	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-8-NI	M 5	8	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-10-NI	M 5	10	20	10	11.5	4	14
DIN 464-M5-12-NI	M 5	12	20	10	11.5	4	12
DIN 464-M5-16-NI	M 5	16	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M5-20-NI	M 5	20	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-25-NI	M 5	25	20	10	11.5	4	17
DIN 464-M5-30-NI	M 5	30	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M6-8-NI	M 6	8	24	12	15	5	20
DIN 464-M6-10-NI	M 6	10	24	12	15	5	28
DIN 464-M6-12-NI	M 6	12	24	12	15	5	26
DIN 464-M6-16-NI	M 6	16	24	12	15	5	27
DIN 464-M6-20-NI	M 6	20	24	12	15	5	28
DIN 464-M6-25-NI	M 6	25	24	12	15	5	30
DIN 464-M6-30-NI	M 6	30	24	12	15	5	30
DIN 464-M6-35-NI	M 6	35	24	12	15	5	31
DIN 464-M8-12-NI	M 8	12	30	16	18	6	56
DIN 464-M8-16-NI	M 8	16	30	16	18	6	55
DIN 464-M8-20-NI	M 8	20	30	16	18	6	56
DIN 464-M8-25-NI	M 8	25	30	16	18	6	58
DIN 464-M8-30-NI	M 8	30	30	16	18	6	60
DIN 464-M8-35-NI	M 8	35	30	16	18	6	60
DIN 464-M8-40-NI	M 8	40	30	16	18	6	60
DIN 464-M10-12-NI	M 10	12	36	20	23	8	105
DIN 464-M10-15-NI	M 10	15	36	20	23	8	106
DIN 464-M10-20-NI	M 10	20	36	20	23	8	107
DIN 464-M10-25-NI	M 10	25	36	20	23	8	110
DIN 464-M10-30-NI	M 10	30	36	20	23	8	112
DIN 464-M10-35-NI	M 10	35	36	20	23	8	115
DIN 464-M10-40-NI	M 10	40	36	20	23	8	116





DIN 464-SST

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l	d2	d3	h	k	⚖
DIN 464-M3-6-A4	M 3	6	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-8-A4	M 3	8	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-10-A4	M 3	10	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-12-A4	M 3	12	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-16-A4	M 3	16	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M3-20-A4	M 3	20	12	6	7.5	2.5	4
DIN 464-M4-5-A4	M 4	5	16	8	9.5	3.5	8
DIN 464-M4-8-A4	M 4	8	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-10-A4	M 4	10	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-12-A4	M 4	12	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-16-A4	M 4	16	16	8	9.5	3.5	9
DIN 464-M4-20-A4	M 4	20	16	8	9.5	3.5	10
DIN 464-M4-25-A4	M 4	25	16	8	9.5	3.5	10
DIN 464-M5-6-A4	M 5	6	20	10	11.5	4	15
DIN 464-M5-8-A4	M 5	8	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-10-A4	M 5	10	20	10	11.5	4	14
DIN 464-M5-12-A4	M 5	12	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-16-A4	M 5	16	20	10	11.5	4	17
DIN 464-M5-20-A4	M 5	20	20	10	11.5	4	16
DIN 464-M5-25-A4	M 5	25	20	10	11.5	4	18
DIN 464-M5-30-A4	M 5	30	20	10	11.5	4	19
DIN 464-M6-8-A4	M 6	8	24	12	15	5	28
DIN 464-M6-10-A4	M 6	10	24	12	15	5	29
DIN 464-M6-12-A4	M 6	12	24	12	15	5	29
DIN 464-M6-16-A4	M 6	16	24	12	15	5	30
DIN 464-M6-20-A4	M 6	20	24	12	15	5	31
DIN 464-M6-25-A4	M 6	25	24	12	15	5	32
DIN 464-M6-30-A4	M 6	30	24	12	15	5	33
DIN 464-M6-35-A4	M 6	35	24	12	15	5	34
DIN 464-M8-12-A4	M 8	12	30	16	18	6	57
DIN 464-M8-16-A4	M 8	16	30	16	18	6	58
DIN 464-M8-20-A4	M 8	20	30	16	18	6	60
DIN 464-M8-25-A4	M 8	25	30	16	18	6	62
DIN 464-M8-30-A4	M 8	30	30	16	18	6	64
DIN 464-M8-35-A4	M 8	35	30	16	18	6	66
DIN 464-M8-40-A4	M 8	40	30	16	18	6	68

Bediengriffe 2