

Sechskantmuttern

mit Bund

AUSFÜHRUNG

- Stahl
- Festigkeitsklasse 10
 - brüniert

INFORMATION



Sechskantmuttern DIN 6331 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden ($m = 1,5 \times d_1$). Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlagscheiben zu verzichten. Das amtliche Normblatt sieht die Größen M27, M42, und M48 vor, jedoch fehlt die Größe M14.

AUF ANFRAGE

Größe M10 mit Schlüsselweite 17

TECHNISCHE INFORMATION

- Festigkeitsklassen von Muttern (siehe Seite A20)



DIN 6331

Artikelnummer	d1	d2	a	e min.	m	SW	⚖
DIN 6331-M6	M 6	14	3	11.5	9	10	9
DIN 6331-M8	M 8	18	3.5	14.4	12	13	13
DIN 6331-M10	M 10	22	4	17.8	15	16	20
DIN 6331-M12	M 12	25	4	20	18	18	32
DIN 6331-M14	M 14	28	4	24.6	21	22	51
DIN 6331-M16	M 16	31	5	26.8	24	24	71
DIN 6331-M20	M 20	37	6	33.5	30	30	115
DIN 6331-M24	M 24	45	6	40	36	36	220
DIN 6331-M30	M 30	58	8	51.3	45	46	410
DIN 6331-M36	M 36	68	10	61.3	54	55	810