

Rändelschrauben

Stahl / Edelstahl, Flache Form

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl

- Festigkeitsklasse 5
- Sichtfläche feingedreht
- brüniert
- verzinkt, blau passiviert ZB

Ausführung in Edelstahl

- Edelstahl 1.4305 NI
- matt gestrahlt

INFORMATION

Rändelschrauben DIN 653 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Kopf und endet mit einem Auslauf ohne Freistich entsprechend der DIN-Bezeichnung A.


Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.

AUF ANFRAGE

- Ausführung in Edelstahl (A4-Qualität)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Festigkeitswerte von Schrauben (siehe Seite A20)



DIN 653

Artikelnummer	d1	l	d2	k	⚖
DIN 653-M3-6	M 3	6	12	2.5	1
DIN 653-M3-8	M 3	8	12	2.5	2
DIN 653-M3-10	M 3	10	12	2.5	2
DIN 653-M3-16	M 3	16	12	2.5	3
DIN 653-M3-20	M 3	20	12	2.5	3
DIN 653-M4-8	M 4	8	16	3.5	4
DIN 653-M4-10	M 4	10	16	3.5	5
DIN 653-M4-12	M 4	12	16	3.5	6
DIN 653-M4-16	M 4	16	16	3.5	7
DIN 653-M4-20	M 4	20	16	3.5	8
DIN 653-M4-25	M 4	25	16	3.5	9
DIN 653-M5-10	M 5	10	20	4	10
DIN 653-M5-12	M 5	12	20	4	11
DIN 653-M5-16	M 5	16	20	4	12
DIN 653-M5-20	M 5	20	20	4	13
DIN 653-M5-25	M 5	25	20	4	14
DIN 653-M5-30	M 5	30	20	4	15

DIN 653

Artikelnummer	d1	l	d2	k	⚖
DIN 653-M6-12	M 6	12	24	5	16
DIN 653-M6-16	M 6	16	24	5	17
DIN 653-M6-20	M 6	20	24	5	19
DIN 653-M6-25	M 6	25	24	5	20
DIN 653-M6-30	M 6	30	24	5	22
DIN 653-M6-40	M 6	40	24	5	23
DIN 653-M8-16	M 8	16	30	6	33
DIN 653-M8-20	M 8	20	30	6	35
DIN 653-M8-25	M 8	25	30	6	38
DIN 653-M8-30	M 8	30	30	6	40
DIN 653-M8-35	M 8	35	30	6	43
DIN 653-M8-40	M 8	40	30	6	47
DIN 653-M10-20	M 10	20	36	8	72
DIN 653-M10-25	M 10	25	36	8	74
DIN 653-M10-30	M 10	30	36	8	76
DIN 653-M10-35	M 10	35	36	8	75
DIN 653-M10-40	M 10	40	36	8	80

DIN 653-ZB

Artikelnummer	d1	l	d2	k	
DIN 653-M3-6-ZB	M 3	6	12	2.5	1
DIN 653-M3-8-ZB	M 3	8	12	2.5	2
DIN 653-M3-10-ZB	M 3	10	12	2.5	2
DIN 653-M3-16-ZB	M 3	16	12	2.5	3
DIN 653-M3-20-ZB	M 3	20	12	2.5	3
DIN 653-M4-8-ZB	M 4	8	16	3.5	4
DIN 653-M4-10-ZB	M 4	10	16	3.5	5
DIN 653-M4-12-ZB	M 4	12	16	3.5	6
DIN 653-M4-16-ZB	M 4	16	16	3.5	7
DIN 653-M4-20-ZB	M 4	20	16	3.5	8
DIN 653-M4-25-ZB	M 4	25	16	3.5	9
DIN 653-M5-10-ZB	M 5	10	20	4	10
DIN 653-M5-12-ZB	M 5	12	20	4	11
DIN 653-M5-16-ZB	M 5	16	20	4	12
DIN 653-M5-20-ZB	M 5	20	20	4	13
DIN 653-M5-25-ZB	M 5	25	20	4	14
DIN 653-M5-30-ZB	M 5	30	20	4	15
DIN 653-M6-12-ZB	M 6	12	24	5	16
DIN 653-M6-16-ZB	M 6	16	24	5	17
DIN 653-M6-20-ZB	M 6	20	24	5	19
DIN 653-M6-25-ZB	M 6	25	24	5	20
DIN 653-M6-30-ZB	M 6	30	24	5	22
DIN 653-M6-40-ZB	M 6	40	24	5	23
DIN 653-M8-16-ZB	M 8	16	30	6	33
DIN 653-M8-20-ZB	M 8	20	30	6	35
DIN 653-M8-25-ZB	M 8	25	30	6	38
DIN 653-M8-30-ZB	M 8	30	30	6	40
DIN 653-M8-35-ZB	M 8	35	30	6	43
DIN 653-M8-40-ZB	M 8	40	30	6	47
DIN 653-M10-20-ZB	M 10	20	36	8	72
DIN 653-M10-25-ZB	M 10	25	36	8	74
DIN 653-M10-30-ZB	M 10	30	36	8	76
DIN 653-M10-35-ZB	M 10	35	36	8	75
DIN 653-M10-40-ZB	M 10	40	36	8	80

DIN 653-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l	d2	k	
DIN 653-M3-6-NI	M 3	6	12	2.5	1
DIN 653-M3-8-NI	M 3	8	12	2.5	2
DIN 653-M3-10-NI	M 3	10	12	2.5	2
DIN 653-M3-16-NI	M 3	16	12	2.5	3
DIN 653-M3-20-NI	M 3	20	12	2.5	3
DIN 653-M4-8-NI	M 4	8	16	3.5	4
DIN 653-M4-10-NI	M 4	10	16	3.5	5
DIN 653-M4-12-NI	M 4	12	16	3.5	6
DIN 653-M4-16-NI	M 4	16	16	3.5	7
DIN 653-M4-20-NI	M 4	20	16	3.5	8
DIN 653-M4-25-NI	M 4	25	16	3.5	9
DIN 653-M5-10-NI	M 5	10	20	4	10
DIN 653-M5-12-NI	M 5	12	20	4	11
DIN 653-M5-16-NI	M 5	16	20	4	12
DIN 653-M5-20-NI	M 5	20	20	4	13
DIN 653-M5-25-NI	M 5	25	20	4	14
DIN 653-M5-30-NI	M 5	30	20	4	15
DIN 653-M6-12-NI	M 6	12	24	5	16
DIN 653-M6-16-NI	M 6	16	24	5	17
DIN 653-M6-20-NI	M 6	20	24	5	19
DIN 653-M6-25-NI	M 6	25	24	5	20
DIN 653-M6-30-NI	M 6	30	24	5	22
DIN 653-M6-40-NI	M 6	40	24	5	23
DIN 653-M8-16-NI	M 8	16	30	6	33
DIN 653-M8-20-NI	M 8	20	30	6	35
DIN 653-M8-25-NI	M 8	25	30	6	38
DIN 653-M8-30-NI	M 8	30	30	6	40
DIN 653-M8-35-NI	M 8	35	30	6	43
DIN 653-M8-40-NI	M 8	40	30	6	47
DIN 653-M10-20-NI	M 10	20	36	8	72
DIN 653-M10-25-NI	M 10	25	36	8	74
DIN 653-M10-30-NI	M 10	30	36	8	76
DIN 653-M10-35-NI	M 10	35	36	8	75
DIN 653-M10-40-NI	M 10	40	36	8	80

