

Schlüsselringe

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Edelstahl 1.4310

- blank **BL**
gleitgeschliffen
- verzinkt
schwarz passiviert **SW**

INFORMATION



Schlüsselringe GN 111.3 eignen sich als universelle Verbindungselemente für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen. Die in der Tabelle aufgeführten Steck- und Kugelsperrbolzen besitzen Aufnahmebohrungen, in die sich die Schlüsselringe einfädeln lassen. Weiter sind Schlüsselringe als Ergänzung für Halteseile und Kugelketten nutzbar. So können auf einfache Art mehrere Elemente gleichzeitig vor Verlust gesichert werden. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.



TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

passend zu Kugelsperrbolzen und Steckbolzen mit Bolzen Ø										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	alle	5 / 6 / 8 / 10	alle	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	alle	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GN 111.3

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	Statische Last in N ≈	⚖️
GN 111.3-14-BL	14	1	50	1
GN 111.3-14-SW	14	1	50	1
GN 111.3-18-BL	18	1.3	90	1
GN 111.3-18-SW	18	1.3	90	1
GN 111.3-24-BL	24	1.5	100	2
GN 111.3-24-SW	24	1.5	100	2
GN 111.3-30-BL	30	1.8	120	3
GN 111.3-30-SW	30	1.8	120	3
GN 111.3-38-BL	38	2	120	5
GN 111.3-38-SW	38	2	120	5