

Scharniere

2- oder 3- teilig / Stahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **D**: dreiteilig
- **Z**: zweiteilig

Stahl

verzinkt, blau passiviert

Stift

Messing, vernickelt

Unterlegscheiben

Messing, vernickelt

Sechskantmutter ISO 4032

Stahl verzinkt, blau passiviert

Zahnscheiben DIN 6797

zur Schraubensicherung

Stahl verzinkt, blau passiviert



INFORMATION






Scharniere GN 129 werden für aufliegende Türen eingesetzt. Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür angeordnet.

Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Die dreiteiligen, generell nicht aushängbaren Scharniere, eignen sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)



GN 129

Artikelnummer	s	b	d1	d2	h1	h2	l1	l2	l3	l4 max.	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 129-12-D	12	15	M 6	6	39,2	-	10	5	-	9	-	-	27,2	-	57
GN 129-16-D	16	20	M 8	8	49	-	14	8	-	16	-	-	33	-	133
GN 129-12-Z	12	15	M 6	6	-	25,6	-	5	14	-	10	5	-	13,6	38
GN 129-16-Z	16	20	M 8	8	-	32,5	-	8	22	-	14	8	-	16,5	87