

Zylinderschrauben

Stahl / Edelstahl, mit niedrigem Kopf,
mit Innensechsrund

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- 2: Kopfhöhe k sehr stark reduziert

Stahl BN

chemisch vernickelt, schwarz

Edelstahl 1.4301 (A2) NI


INFORMATION

Zylinderschrauben GN 14580.5 befestigen Bauteile, wenn die Durchbohrung nicht gesenkt werden kann und gleichzeitig die für normale Schraubenköpfe benötigte Bauhöhe nicht zur Verfügung steht.

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Hierbei sollte das in der Tabelle angegebene max. Anzugsdrehmoment nicht überschritten werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



GN 14580.5-BN

Artikelnummer	d1	Länge l	d2	k ±0.1	SW	Max. Anzugs- moment in Nm	
GN 14580.5-M3-6-BN-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.7	1
GN 14580.5-M3-8-BN-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.7	2
GN 14580.5-M3-10-BN-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.7	3
GN 14580.5-M4-6-BN-2	M 4	6	8	0.9	T 8	2.3	1
GN 14580.5-M4-8-BN-2	M 4	8	8	0.9	T 8	2.3	2
GN 14580.5-M4-10-BN-2	M 4	10	8	0.9	T 8	2.3	3
GN 14580.5-M5-8-BN-2	M 5	8	9	1	T10	4	1
GN 14580.5-M5-10-BN-2	M 5	10	9	1	T10	4	2
GN 14580.5-M5-12-BN-2	M 5	12	9	1	T10	4	3
GN 14580.5-M5-16-BN-2	M 5	16	9	1	T10	4	4

GN 14580.5-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	Länge l	d2	k ±0.1	SW	Max. Anzugs- moment in Nm	
GN 14580.5-M2-4-NI-2	M 2	4	4	0.5	T 4	0.15	1
GN 14580.5-M2-5-NI-2	M 2	5	4	0.5	T 4	0.15	2
GN 14580.5-M2-6-NI-2	M 2	6	4	0.5	T 4	0.15	3
GN 14580.5-M2-8-NI-2	M 2	8	4	0.5	T 4	0.15	4
GN 14580.5-M2-10-NI-2	M 2	10	4	0.5	T 4	0.15	5
GN 14580.5-M2-12-NI-2	M 2	12	4	0.5	T 4	0.15	6
GN 14580.5-M3-6-NI-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.6	1
GN 14580.5-M3-8-NI-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.6	2
GN 14580.5-M3-10-NI-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.6	3
GN 14580.5-M3-12-NI-2	M 3	12	7	0.8	T 6	0.6	4
GN 14580.5-M3-16-NI-2	M 3	16	7	0.8	T 6	0.6	5
GN 14580.5-M4-6-NI-2	M 4	6	8	0.9	T 8	1.5	1
GN 14580.5-M4-8-NI-2	M 4	8	8	0.9	T 8	1.5	2
GN 14580.5-M4-10-NI-2	M 4	10	8	0.9	T 8	1.5	3
GN 14580.5-M4-12-NI-2	M 4	12	8	0.9	T 8	1.5	4
GN 14580.5-M4-16-NI-2	M 4	16	8	0.9	T 8	1.5	5
GN 14580.5-M4-20-NI-2	M 4	20	8	0.9	T 8	1.5	6
GN 14580.5-M4-25-NI-2	M 4	25	8	0.9	T 8	1.5	7
GN 14580.5-M5-8-NI-2	M 5	8	9	1	T10	3.1	1
GN 14580.5-M5-10-NI-2	M 5	10	9	1	T10	3.1	2
GN 14580.5-M5-12-NI-2	M 5	12	9	1	T10	3.1	3
GN 14580.5-M5-16-NI-2	M 5	16	9	1	T10	3.1	4
GN 14580.5-M5-20-NI-2	M 5	20	9	1	T10	3.1	5
GN 14580.5-M5-25-NI-2	M 5	25	9	1	T10	3.1	6
GN 14580.5-M5-30-NI-2	M 5	30	9	1	T10	3.1	7
GN 14580.5-M6-8-NI-2	M 6	8	12	1.2	T20	5.3	2
GN 14580.5-M6-10-NI-2	M 6	10	12	1.2	T20	5.3	3
GN 14580.5-M6-12-NI-2	M 6	12	12	1.2	T20	5.3	4
GN 14580.5-M6-16-NI-2	M 6	16	12	1.2	T20	5.3	5
GN 14580.5-M6-20-NI-2	M 6	20	12	1.2	T20	5.3	6
GN 14580.5-M6-25-NI-2	M 6	25	12	1.2	T20	5.3	7
GN 14580.5-M6-30-NI-2	M 6	30	12	1.2	T20	5.3	8
GN 14580.5-M6-35-NI-2	M 6	35	12	1.2	T20	5.3	9
GN 14580.5-M6-40-NI-2	M 6	40	12	1.2	T20	5.3	10