

Fuß-Klemmverbinder

Aluminium, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmutter DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 165 ist unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.






Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



* Vervollständige mit

SW RAL9005
BL Blank

GN 165-B

Artikelnummer	d1	d2	k Klemmlänge	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	⚖
GN 165-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	296
GN 165-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	945
GN 165-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	905
GN 165-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	878
GN 165-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	840
GN 165-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	810

GN 165-S

Artikelnummer	d1	d2	k Klemmlänge	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	⚖
GN 165-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	286
GN 165-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	886
GN 165-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	880

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW