

Fuß-Klemmverbinder

Aluminium, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301

Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 166 sind un bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet. An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902)
- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

*Vervollständige mit

SW **BL**
RAL9005 Blank

GN 166-B

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	d ₂	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₅	⚖
GN 166-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	297
GN 166-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	291
GN 166-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	286
GN 166-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	870
GN 166-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	850
GN 166-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	840
GN 166-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	830
GN 166-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-B60-2-*	B 60	11	100	108,5	83	172	42	14	125	100	128	52	65,5	M10-70	-	805

GN 166-S

Artikelnummer	s Vierkant	d ₂	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₅	⚖
GN 166-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	290
GN 166-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	250
GN 166-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	190
GN 166-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	900
GN 166-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	776
GN 166-V60-2-*	V 60	11	100	108,5	83	172	42	14	125	100	128	52	65,5	M10-70	-	745

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

