

Vorlegescheiben

Stahl

AUSFÜHRUNG


Stahl

- gedreht
- brüniert
- verzinkt, blau passiviert **ZB**



INFORMATION

Vorlegescheiben GN 184 werden mit Senkschrauben DIN ISO 2009 und DIN 7991 an den Stirnflächen der Wellenenden befestigt und schließen diese als Bund ab.

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die axiale Befestigung von Handrädern mit Nabennut auf der Welle.



Anwendungsbeispiel:
Befestigung
eines Handrades
mit Nabennut
auf der Welle



GN 184

Artikelnummer	d1	d2	d3	s	Für Senkschrauben DIN 7991 DIN ISO 2009		
GN 184-12	12	3.2	6.5	2.5	M 3		2
GN 184-16	16	4.3	8.5	3	M 4		4
GN 184-20	20	4.3	8.5	3	M 4		6
GN 184-22	22	5.3	10.3	3.5	M 5		8
GN 184-25	25	5.3	10.3	3.5	M 5		12
GN 184-28	28	5.3	10.3	3.5	M 5		15
GN 184-32	32	6.4	12.3	4	M 6		22
GN 184-36	36	6.4	12.3	4	M 6		29
GN 184-40	40	6.4	12.3	5	M 6		45
GN 184-45	45	6.4	12.3	6	M 6		71
GN 184-52	52	6.4	12.3	6	M 6		94
GN 184-12-ZB	12	3.2	6.5	2.5	M 3		2
GN 184-16-ZB	16	4.3	8.5	3	M 4		4
GN 184-20-ZB	20	4.3	8.5	3	M 4		6
GN 184-22-ZB	22	5.3	10.3	3.5	M 5		8
GN 184-25-ZB	25	5.3	10.3	3.5	M 5		12
GN 184-28-ZB	28	5.3	10.3	3.5	M 5		15
GN 184-32-ZB	32	6.4	12.3	4	M 6		22
GN 184-36-ZB	36	6.4	12.3	4	M 6		29
GN 184-40-ZB	40	6.4	12.3	5	M 6		45
GN 184-45-ZB	45	6.4	12.3	6	M 6		71
GN 184-52-ZB	52	6.4	12.3	6	M 6		94