









Edelstahl- Befestigungsscheiben

AUSFÜHRUNG

Form

- E: mit Öse
- L: mit Lasche

Edelstahl **NI**

- Form E: metallspritzgegossen, 1.4404 gleitgeschliffen
- Form L: gesintert,1.4404 gleitgeschliffen

INFORMATION

 ${\it Edel Stahl-Befestigungs scheiben GN\,2344\,sind\,universell\,einsetzbare\,Normelemente}.$

Die Form E eignet sich in Verbindung mit Halteseilen und Kugelketten zur Befestigung von weiteren Norm- oder Sicherungselementen um diese gegen Verlieren zu sichern.

Die Form L dient zur Befestigung z.B. von Bolzen und Achsen, die dadurch gleichzeitig sowohl in axialer als auch radialer Richtung gesichert befestigt werden können.


ZUBEHÖR


- Kugelketten GN 111 (siehe Seite 904)
- Edelstahl-Kugelketten GN 111.5 (siehe Seite 905)
- Halteseile GN 111.2 (siehe Seite 906)
- Spiral-Halteseile GN 111.4 (siehe Seite 908)
- Schlüsselringe GN 111.3 (siehe Seite 903)


TECHNISCHE INFORMATION


- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)











GN 2344

|--|

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	d5	h	l1	I2	13	14	I 5	s1	s2	Passende Schlüssel- ringe für Form E	$\Delta^{\dagger}\Delta$
GN 2344-NI-4,3-12-E	4.3	12	9.2	2.5	6	7	13.5	10.8	-	-	-	3	-	Ø14	2
GN 2344-NI-4,3-15-E	4.3	15	9.2	2.5	6.3	7	15	12.3	-	-	-	3	-	Ø14	4
GN 2344-NI-5,3-17-E	5.3	17	11.5	3	7.2	7	18.5	15	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18	7
GN 2344-NI-5,3-22-E	5.3	22	11.5	3	7.5	9	21	17.5	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18	12
GN 2344-NI-6,4-26-E	6.4	26	13.7	3.5	8.1	9	24	20.3	-	-	-	4	-	Ø14 Ø18 Ø24	15
GN 2344-NI-4,3-12-L	4.3	12	9.2	-	-	-	-	-	18	10	2	-	4	-	5
GN 2344-NI-4,3-15-L	4.3	15	9.2	-	-	-	-	-	21	11	4	-	4	-	7
GN 2344-NI-5,3-17-L	5.3	17	11.5	-	-	-	-	-	23	12	4	-	4.5	-	10
GN 2344-NI-5,3-22-L	5.3	22	11.5	-	-	-	-	-	28	15	6	-	4.5	-	16
GN 2344-NI-6,4-26-L	6.4	26	13.7	-		-	-	-	31	17	6	-	5		25

8/2018