

Sensorhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbtsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 277.4 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.

ZUBEHÖR





- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

AUF ANFRAGE

- Edelstahl-Ausführung

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



GN 277.4

Artikelnummer	d1	d2	b	d3	k	l1	l2	m	t	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	⚖
GN 277.4-B12-B12-2-SW	B 12	B 12	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	59
GN 277.4-B12-B18-2-SW	B 12	B 18	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	57
GN 277.4-B14-B12-2-SW	B 14	B 12	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	57
GN 277.4-B14-B18-2-SW	B 14	B 18	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	55
GN 277.4-B15-B12-2-SW	B 15	B 12	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	56
GN 277.4-B15-B18-2-SW	B 15	B 18	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	54
GN 277.4-B16-B12-2-SW	B 16	B 12	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	55
GN 277.4-B16-B18-2-SW	B 16	B 18	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	53
GN 277.4-B18-B12-2-SW	B 18	B 12	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	54
GN 277.4-B18-B18-2-SW	B 18	B 18	25	27	25	64	25	29.5	11	M6-20	45 63	52