

Sensorhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 278.4 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.


Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



GN 278.4

Artikelnummer	d1	d2	b	d3	k	l1	l2	m	t	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z I3	⚖
GN 278.4-B20-B18-2-SW	B 20	B 18	40	50	40	95	40	43	10	M8-25	-	185
GN 278.4-B20-B30-2-SW	B 20	B 30	40	50	40	95	40	43	10	M8-25	-	181
GN 278.4-B25-B18-2-SW	B 25	B 18	40	50	40	95	40	43	10	M8-25	63 78	169
GN 278.4-B25-B30-2-SW	B 25	B 30	40	50	40	95	40	43	10	M8-25	63 78	165
GN 278.4-B30-B18-2-SW	B 30	B 18	40	50	40	95	40	43	10	M8-25	63 78	145
GN 278.4-B30-B30-2-SW	B 30	B 30	40	50	40	95	40	43	10	M8-25	63 78	141