

Abstützungen

Zink-Druckguss, für Rohrgriffe Ø 28, gerade

AUSFÜHRUNG

Form

- A: Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

Abstützung

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Gewindestift mit Kunststoff-Zapfen

GN 913.3-M4-6-KU (siehe Seite 912)

Stahl, brüniert





INFORMATION

Abstützungen GN 333.9 können bei großen Griffängen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind für Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333 (siehe Seite 498), GN 333.1 (siehe Seite 496), GN 333.2 (siehe Seite 500) und GN 333.3 (siehe Seite 489).

Gewindestift mit
Kunststoff-Zapfen



GN 333.9

Artikelnummer	d1	d2	b1	b2	h1	h2	t min.	Δ
GN 333.9-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	15	88
GN 333.9-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	15	88