

Gelenkfüße

Fuß Kunststoff, Gewindebuchse Stahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: ohne Gummiauflage
- **G**: mit Gummiauflage

Fuß: Kunststoff (Polyamide PA)

- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt
- temperaturbeständig bis 100 °C

mit Gewindebuchse
Stahl

- Festigkeitsklasse 5.8
- verzinkt, blau passiviert

Sechskantmutter ISO 4032
Stahl

verzinkt, blau passiviert

Gummiauflage (NBR)
70 Shore A, schwarz



INFORMATION

Gelenkfüße GN 343.3 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststoffteilers kommen.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Abhängig vom Einsatz- und Belastungsfall muß jedoch mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, so dass die zulässige Belastbarkeit unter der in der Tabelle angegebenen Wert liegt.



Gelenkfüße GN 343.3 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

AUF ANFRAGE

- ESD-Ausführung (leitfähige Kunststoffkappe zur Vermeidung statischer Aufladung)



* Geben Sie die Ausführung des Gelenkfußes an (A oder G)

A ohne Gummiauflage
G mit Gummiauflage

GN 343.3

Artikelnummer	d1	d2	l2	l3	SW	t min.	Statische Last in kN	⚖
GN 343.3-25-M6-*	25	M 6	18.5	4	12	9	5	19
GN 343.3-25-M8-*	25	M 8	18.5	4	12	9	5	13
GN 343.3-32-M8-*	32	M 8	22.5	5	12	9	7	15
GN 343.3-32-M10-*	32	M 10	22.5	5	15	10.5	7	22
GN 343.3-40-M10-*	40	M 10	25.5	6	15	10.5	10	26
GN 343.3-40-M12-*	40	M 12	25.5	6	17	11.5	10	33
GN 343.3-50-M10-*	50	M 10	27.5	7	15	10.5	10	340
GN 343.3-50-M12-*	50	M 12	27.5	7	17	11.5	10	39
GN 343.3-60-M12-*	60	M 12	35.5	8.5	17	11.5	14	39
GN 343.3-60-M16-*	60	M 16	35.5	8.5	24	16	14	81

Gewicht bezieht sich auf Ausführung A