RoHS

=|||||||||

11

Positionierbuchsen

für Rastbolzen- / Rastriegel-Montage

AUSFÜHRUNG

Stahl


- gehärtet
- brüniert


INFORMATION

Positionierbuchsen GN 412.2 werden in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.


Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 (siehe Seite 814) und GN 612.1 (siehe Seite 815).









Montagebeispiele



Flache Sechskantmutter GN 909



Anwendungsbeispiel



GN 412.2

Artikelnummer	d 1	d2 +0.1	d3 -0.05	l1 -0.2	12	sw	47
GN 412.2-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	12	10	13	13	11
GN 412.2-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	11
GN 412.2-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	10
GN 412.2-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	19
GN 412.2-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	15
GN 412.2-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	10