

Edelstahl-Positionierbuchsen mit Anlaufkegel für Rastbolzen / Rastriegel

AUSFÜHRUNG


Edelstahl nichtrostend 1.4057
gehärtet

INFORMATION



Edelstahl-Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.5 werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen eingesetzt. Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 (siehe Seite 814) und GN 612.1 (siehe Seite 815).

TECHNISCHE INFORMATION


- Edelstahl Eigenschaften (siehe Seite A26)



Montagebeispiele



Anwendungsbeispiel



GN 412.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2 +0.1	d3	d4 -0.05	l1	l2	l3	sw	t	△
GN 412.5-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	24	12	10	16	5	4	11	17
GN 412.5-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.5-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	15
GN 412.5-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	37
GN 412.5-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	35
GN 412.5-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	32	16	12	20	7	6	13	33