

## Raststücke

Stahl / Edelstahl, für Rastbolzen GN 417

### AUSFÜHRUNG




Stahl-Feinguss **ST**  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**  
Edelstahl-Feinguss **NI**  
nichtrostend, 1.4308  
blank, matt gestrahlt **GS**

### INFORMATION


Edelstahl-Raststücke GN 417.1 werden zur Positionierung des Raststiftes von Rastbolzen GN 417 (siehe Seite 792), verwendet und zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus. Die Höhe  $h_1$  ist dabei exakt aufeinander abgestimmt. Ansonsten benötigte Zusatzkonstruktionen werden durch die Raststücke überflüssig.  
Die Montage erfolgt über Langlöcher, die eine Justage parallel zur Aufnahmebohrung ermöglichen. So können z. B. Spaltmaße an Türen eingestellt oder Toleranzfehler ausgeglichen werden. Unterlegscheiben begünstigen die Befestigung über die Langlöcher.

### TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



### Anwendungsbeispiel



### GN 417.1-ST

| Artikelnummer     | d<br>Nennmaß | d<br>Istmaß+0.1 | b1 | b2   | b3   | b4 -0.2 | h1   | h2  | h3    | k1 | k2  | k3   | △  |
|-------------------|--------------|-----------------|----|------|------|---------|------|-----|-------|----|-----|------|----|
| GN 417.1-4-ST-SW  | 4            | 4.1             | 22 | 16.5 | 6    | 3.3     | 7    | 4   | 10    | 14 | 4   | 8.5  | 10 |
| GN 417.1-5-ST-SW  | 5            | 5.1             | 28 | 22   | 8    | 4.3     | 9.5  | 4.5 | 13.5  | 18 | 5   | 12   | 20 |
| GN 417.1-6-ST-SW  | 6            | 6.2             | 32 | 27.5 | 10   | 5.4     | 10.5 | 5   | 15.5  | 21 | 5.5 | 16.5 | 30 |
| GN 417.1-8-ST-SW  | 8            | 8.2             | 34 | 33   | 12   | 5.4     | 12.5 | 6   | 18.5  | 23 | 5.5 | 22   | 50 |
| GN 417.1-10-ST-SW | 10           | 10.2            | 39 | 35   | 14.5 | 6.8     | 14.5 | 6   | 21.75 | 27 | 6   | 23   | 65 |

### GN 417.1-NI

STAINLESS STEEL

| Artikelnummer     | d<br>Nennmaß | d<br>Istmaß +0.1 | b1 | b2   | b3   | b4 -0.2 | h1   | h2  | h3    | k1 | k2  | k3   | △  |
|-------------------|--------------|------------------|----|------|------|---------|------|-----|-------|----|-----|------|----|
| GN 417.1-4-NI-GS  | 4            | 4.1              | 22 | 16.5 | 6    | 3.3     | 7    | 4   | 10    | 14 | 4   | 8.5  | 12 |
| GN 417.1-5-NI-GS  | 5            | 5.1              | 28 | 22   | 8    | 4.3     | 9.5  | 4.5 | 13.5  | 18 | 5   | 12   | 22 |
| GN 417.1-6-NI-GS  | 6            | 6.2              | 32 | 27.5 | 10   | 5.4     | 10.5 | 5   | 15.5  | 21 | 5.5 | 16.5 | 34 |
| GN 417.1-8-NI-GS  | 8            | 8.2              | 34 | 33   | 12   | 5.4     | 12.5 | 6   | 18.5  | 23 | 5.5 | 22   | 52 |
| GN 417.1-10-NI-GS | 10           | 10.2             | 39 | 35   | 14.5 | 6.8     | 14.5 | 6   | 21.75 | 27 | 6   | 23   | 70 |