

Griffleisten
mit Beschriftungsfeld

AUSFÜHRUNG

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
eloxiert, naturfarben **EL**
Endkappen
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz-grau
Beschriftungsfeld
Einlegenut versehen mit:
Papierstreifen 200 g/m², 19,5 mm breit
hochweiß, alterungsbeständig
PVC-Hartfolie
transparent

INFORMATION

Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 430.1 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Darüberhinaus eignen sie sich als Schubladengriffe. Der Schraubkanal für Schrauben M6 erlaubt eine beliebige Anzahl von Befestigungsschrauben an beliebiger Stelle innerhalb des Maßes l₂. **Sonderlängen** können schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden. In der Ausführung mit Beschriftungsfeld ist im Lieferzustand die Endkappe einseitig montiert, sodass der mitgelieferte Papier- / Folienstreifen, nach dem Beschriften, in die dafür vorgesehene Nut eingeschoben werden kann. Die Papierstreifen können auch für die gemeinsamen Schriftbänder in einer Breiten unter 18 mm verwendet werden.

AUF ANFRAGE

- Sonderlängen
- Einzelne Papier- / Folienstreifen

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

MONTAGEHINWEISE

- Mindestinschraubtiefe: 10 mm
- Max. Belastbarkeit (Schraube): 400 N
- Max. Anzugsmoment: 4 Nm

* Geben Sie den Farbindex der Griffleisten an (SW oder EL)

SW **EL**
RAL9005 eloxiert

GN 430.1

Artikelnummer	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	t	Δ
GN 430.1-110-*	110	36	13	8	34	24	66	22	12	87
GN 430.1-130-*	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430.1-150-*	150	36	13	8	34	24	106	22	12	140
GN 430.1-200-*	200	36	13	8	34	24	156	22	12	154
GN 430.1-250-*	250	36	13	8	34	24	206	22	12	195
GN 430.1-300-*	300	36	13	8	34	24	256	22	12	234
GN 430.1-400-*	400	36	13	8	34	24	356	22	12	320
GN 430.1-500-*	500	36	13	8	34	24	456	22	12	400



MONTAGEBEISPIEL

