

Drehknöpfe

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit Markierungspfeil
- **B:** neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala
- **S:** mit Standard-Skala 0...9,20 Teilstriche

Knopf

Edelstahl 1.4301

- matt gestrahlt **MT**
- Markierungspfeil bei Form A
lasergraviert
- Skala bei Form S
lasergraviert

Gewindestift DIN 916

Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide

INFORMATION

Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe GN 436.1 sind abriebfest und gut lesbar.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.




Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung verwenden Sie das übersichtlich dargestellte "Skalierungen richtig bestellen" (siehe Seite 594).

AUF ANFRAGE


- spezielle Skalierungen, (siehe auch Bestellschema)

TECHNISCHE INFORMATION

- Bestellschema Skalierungen (siehe Seite 594)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



0 bzw. Markierungspfeil
gegenüber Druckschraube



GN 436.1-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H8 Bohrung	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Länge l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120

GN 436.1-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H8 Bohrung	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Länge l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	78
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	125
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114

GN 436.1-S

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H8 Bohrung	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Länge l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	60
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120