

Drehknöpfe

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **N**: ohne Markierung
- **M**: mit Markierung

Knopf

Edelstahl 1.4301


- matt gestrahlt **MT**
- Markierung bei Form M
lasergraviert

Gewindestift DIN 916



Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



Markierung gegenüber
Druckschraube



GN 436-N

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H8	d ₃	h	Länge l	t min.	⚖
GN 436-24-B5-N-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-N-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-N-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-N-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78

GN 436-M

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H8	d ₃	h	Länge l	t min.	⚖
GN 436-24-B5-M-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-M-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-M-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-M-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78