

Scharniere

Zink-Druckguss, feststellbar

AUSFÜHRUNG

Form

- A: 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

Zink-Druckguss **ZD**

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Führungshülse

Kunststoff (Polyacetal POM)

temperaturbeständig bis 80 °C

Verstellbare Klemmhebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz bei SW, silber bei SR
- Schraubeneinsatz und Halteschraube, Stahl verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Mit Scharnieren GN 437.2 können Türen und Klappen in jeder beliebigen Winkellage festgestellt werden.




Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Feststellgewinde der Scharnierachse verbunden, d. h. er lässt sich frei drehen. Erst durch Niederdrücken des Griffes rastet die Kerbverzahnung ein und das Scharnier kann geklemmt werden. Ein versehentliches Lösen der Feststellung ist somit weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Klemmhebel die Bewegung der Tür oder Klappe nicht behindert. Soll die Tür bzw. Klappe verstellt werden, muss die Klemmung gelöst werden, bevor das Scharnier in die neue Position geschwenkt werden kann.

TECHNISCHE INFORMATION


- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

ZUBEHÖR

- Edelstahl-Distanzplatten GN 2370 (siehe Seite 1392)
- Edelstahl-Gewindeplatten mit Innengewinde GN 2372 (siehe Seite 1393)



Schwenkbereich



GN 437.2

Artikelnummer	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	h5±	l3	l4	m1	m2	△
GN 437.2-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192
GN 437.2-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192