

## Kreuz-Klemmhalter

### Aluminium

#### AUSFÜHRUNG

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert, schwarz **ELS**

Zylinderschraube DIN 912  
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

#### INFORMATION



Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann ersetzt werden durch ein Klemmhebelset GN 511 (siehe Seite 1893) (siehe Maßtabelle)

#### TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



#### ZUBEHÖR

- Klemmhebelsets GN 511 (siehe Seite 1893)



Zylinderschraube DIN 912

Klemmhebelset



\* Geben Sie die Ausführung der Kreuz-Klemmhalter an (MT oder ELS)

**MT**

matt, glatt geschliffen

**ELS**

eloxiert, schwarz

### GN 474

| Artikelnummer    | d1 für Wellen-<br>toleranz h11 | d2 für Wellen-<br>toleranz h11 | k  | d3  | l1 | l2   | m  | s1 | s2 | Klemmhebelsets<br>für d3 |    |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|------|----|----|----|--------------------------|----|
| GN 474-B8-B8-*   | B 8                            | B 8                            | 14 | M 4 | 37 | 13.5 | 10 | -  | -  | GN 511-M4-14             | 16 |
| GN 474-B10-B10-* | B 10                           | B 10                           | 16 | M 5 | 46 | 17   | 12 | 8  | 8  | GN 511-M5-16             | 25 |
| GN 474-B10-B8-*  | B 10                           | B 8                            | 16 | M 5 | 46 | 17   | 12 | 8  | -  | GN 511-M5-16             | 27 |
| GN 474-B12-B12-* | B 12                           | B 12                           | 16 | M 5 | 48 | 17   | 14 | 10 | 10 | GN 511-M5-16             | 25 |
| GN 474-B12-B8-*  | B 12                           | B 8                            | 16 | M 5 | 48 | 17   | 14 | 10 | -  | GN 511-M5-16             | 27 |
| GN 474-B15-B10-* | B 15                           | B 10                           | 20 | M 6 | 58 | 20.5 | 17 | 12 | 8  | GN 511-M6-20             | 51 |
| GN 474-B15-B12-* | B 15                           | B 12                           | 20 | M 6 | 58 | 20.5 | 17 | 12 | 10 | GN 511-M6-20             | 49 |
| GN 474-B15-B15-* | B 15                           | B 15                           | 20 | M 6 | 58 | 20.5 | 17 | 12 | 12 | GN 511-M6-20             | 44 |
| GN 474-B16-B12-* | B 16                           | B 12                           | 20 | M 6 | 59 | 20.5 | 18 | -  | 10 | GN 511-M6-20             | 49 |
| GN 474-B16-B16-* | B 16                           | B 16                           | 20 | M 6 | 59 | 20.5 | 18 | -  | -  | GN 511-M6-20             | 44 |
| GN 474-B20-B15-* | B 20                           | B 15                           | 25 | M 6 | 65 | 21.5 | 22 | 16 | 12 | GN 511-M6-25             | 80 |
| GN 474-B20-B16-* | B 20                           | B 16                           | 25 | M 6 | 65 | 21.5 | 22 | 16 | -  | GN 511-M6-25             | 77 |
| GN 474-B20-B20-* | B 20                           | B 20                           | 25 | M 6 | 65 | 21.5 | 22 | 16 | 16 | GN 511-M6-25             | 67 |

Gewicht bezieht sich auf Form ELS