

Haltemagnete

Hartferrit / Neodym-Eisen-Bor, Gehäuse Stahl, mit Gewindezapfen

AUSFÜHRUNG

Magnet

- Hartferrit **HF**
Einsatztemperatur bis 200 °C
- NdFeB **ND**
Neodym, Eisen, Bor
Einsatztemperatur bis 80 °C
- NdFeB **NDT**
Neodym, Eisen, Bor
Einsatztemperatur bis 150 °C

Gehäuse

Stahl, verzinkt

INFORMATION

Haltemagnete GN 50.3 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

ZUBEHÖR



- GN 70 Haltescheiben (siehe Seite 2051)
- GN 70.1 Haltescheiben (siehe Seite 2051)
- GN 70.2 Gummikappen (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)



Ansicht auf Haftfläche



GN 50.3

Artikelnummer	d ₁	d ₂	h	Länge l	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 50.3-HF-10-M3	10 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	4	2
GN 50.3-HF-13-M3	13 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	10	3
GN 50.3-HF-16-M3	16 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	18	5
GN 50.3-HF-16-M4	16 ±0.1	M 4	4.5 +0.2/-0.1	6	18	5
GN 50.3-HF-20-M3	20 ±0.1	M 3	6 +0.2/-0.1	7	30	10
GN 50.3-HF-25-M4	25 ±0.1	M 4	7 +0.3/-0.2	8	40	19
GN 50.3-HF-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 +0.3/-0.2	20	40	22
GN 50.3-HF-32-M4	32 ±0.1	M 4	7 +0.3/-0.2	8	80	32
GN 50.3-HF-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 +0.3/-0.2	12	80	31
GN 50.3-HF-32-M8	32 ±0.1	M 8	7 +0.3/-0.2	10	80	32
GN 50.3-HF-47-M6	47 ±0.1	M 6	9 +0.5/-0.2	8	180	85
GN 50.3-HF-57-M6	57 ±0.1	M 6	10.5 +0.5/-0.2	8	280	146
GN 50.3-HF-63-M6	63 ±0.1	M 6	14 +0.5/-0.2	15	350	233
GN 50.3-HF-80-M8	80 ±0.1	M 8	10 +0.5/-0.2	13	600	269
GN 50.3-ND-6-M3	6 ±0.1	M 3	4.5 ±0.1	7	5	1
GN 50.3-ND-8-M4	8 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	13	2
GN 50.3-ND-10-M3	10 ±0.1	M 3	4.5 ±0.1	7	25	2
GN 50.3-ND-10-M4	10 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	25	3
GN 50.3-ND-13-M5	13 ±0.1	M 5	4.5 ±0.1	8	60	6
GN 50.3-ND-16-M4	16 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	85	7
GN 50.3-ND-16-M6	16 ±0.1	M 6	4.5 ±0.1	8	95	8
GN 50.3-ND-20-M6	20 ±0.1	M 6	6 ±0.1	10	140	16
GN 50.3-ND-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	200	28
GN 50.3-ND-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	350	43
GN 50.3-ND-40-M8	40 ±0.1	M 8	8 ±0.2	12	670	80
GN 50.3-ND-47-M8	47 ±0.1	M 8	9.2 ±0.2	13	790	107
GN 50.3-NDT-10-M4	10 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	33	4
GN 50.3-NDT-13-M5	13 ±0.1	M 5	4.5 ±0.1	8	75	6
GN 50.3-NDT-16-M6	16 ±0.1	M 6	4.5 ±0.1	8	110	8
GN 50.3-NDT-20-M6	20 ±0.1	M 6	6 ±0.1	10	172	16
GN 50.3-NDT-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	233	28
GN 50.3-NDT-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	400	41