



Muttern für T-Nuten

Zubehör für Profilsysteme

AUSFÜHRUNG

Stahl
verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Muttern für T-Nuten GN 507 sind speziell für die Profilverbindungstechnik gefertigt. Sie werden aus den beiden Enden der T-Nut eingesetzt.



Rhombus-Muttern für T-Nuten

AUSFÜHRUNG

Vergütungsstahl
- Festigkeitsklasse 10
- brüniert

INFORMATION






Rhombus-Muttern für T-Nuten GN 508.1 können senkrecht zur T-Nute eingeführt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Festigkeitsklassen von Muttern (siehe Seite A20)



Nutensteine zum Einschieben



GN 507

Artikelnummer	a -0.1/-0.3	d	e1	e2	h	k +0.1	Δ
GN 507-8-M4	8	M 4	16	16	6	4.2	13
GN 507-8-M5	8	M 5	16	16	6	4.2	9
GN 507-8-M6	8	M 6	16	16	6	4.2	8
GN 507-8-M8	8	M 8	16	16	6	4.2	7
GN 507-10-M4	10	M 4	20	19.5	10.5	5.5	19
GN 507-10-M5	10	M 5	20	19.5	10.5	5.5	18
GN 507-10-M6	10	M 6	20	19.5	10.5	5.5	15
GN 507-10-M8	10	M 8	20	19.5	10.5	5.5	13

GN 508.1

Artikelnummer	a -0.3/-0.5	d	e -0.5	h	k -0.5	für T-Nuten DIN 650	Δ
GN 508.1-8-M6	8	M 6	13	10	6	8	5
GN 508.1-10-M8	10	M 8	15	12	6	10	9
GN 508.1-12-M10	12	M 10	18	14	7	12	13
GN 508.1-14-M12	14	M 12	22	16	8	14	23
GN 508.1-16-M14	16	M 14	25	18	9	16	32
GN 508.1-18-M16	18	M 16	28	20	10	18	44
GN 508.1-22-M20	22	M 20	35	28	14	22	97