

Haltemagnete

Scheibenform, mit Bohrung, mit Gummiummantelung

AUSFÜHRUNG

Stahlteil
verzinkt
Magnetwerkstoff
NdFeB **ND**
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C
Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
80 shore A ≈
schwarz **SW**
weiß **WS**

INFORMATION

Haltemagnete GN 51.4 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)


ZUBEHÖR

- Haftscheiben GN 70 (siehe Seite 2052)
- Haltescheiben GN 70.1 (siehe Seite 2052)





AUF ANFRAGE

- andere Farben
- andere Shorehärten



Ansicht auf Haftfläche



GN 51.4

Artikelnummer	d1	d2	d3	t	h	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 51.4-ND-18-SW	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-18-WS	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-22-SW	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-22-WS	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-31-SW	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-31-WS	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-57-SW	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-57-WS	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-66-SW	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100
GN 51.4-ND-66-WS	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100