

Haltemagnete

Stabform, mit Innengewinde

AUSFÜHRUNG

Gehäuse

Stahl

Magnetwerkstoff

AlNiCo **AN**

Aluminium, Nickel, Cobalt

Oberfläche

verzinkt **ZB**

temperaturbeständig bis zu 200 °C

rot, lackiert **RT**

temperaturbeständig bis zu 180 °C

INFORMATION

Haltemagnete GN 52.3 bilden mit dem verzinkten oder rot lackierten Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftflächen der Magnete während der Lagerung und dem Transport.

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)



ZUBEHÖR

- Haftscheiben GN 70 (siehe Seite 2052)

- Haltescheiben GN 70.1 (siehe Seite 2052)



Ansicht auf Haftfläche



GN 52.3-ZB

Artikelnummer	d1	d2	h ±0.2	t	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 52.3-AN-12.5-ZB	12.5 ±0.1	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-ZB	17 ±0.1	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-ZB	21 ±0.1	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-ZB	27 ±0.1	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-ZB	35 ±0.1	M 6	30	9	150	190

GN 52.3-RT

Artikelnummer	d1	d2	h ±0.2	t	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 52.3-AN-12.5-RT	12.5 ±0.2	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-RT	17 ±0.2	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-RT	21 ±0.2	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-RT	27 ±0.2	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-RT	35 ±0.2	M 6	30	9	150	190