

Haltemagnete

**Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Gehäuse Edelstahl,
mit gummierter Haftfläche**

AUSFÜHRUNG

Magnetwerkstoff
NdFeB **ND**
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C

Gehäuse
Edelstahl

Gummi
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
Schwarz

INFORMATION

Haltemagnete GN 52.6 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.
Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.
- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)

ZUBEHÖR




- Haftscheiben GN 70 (siehe Seite 2051)
- Haltescheiben GN 70.1 (siehe Seite 2051)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)



Ansicht auf Haftfläche



GN 52.6

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 ±0.2	d2	h ±0.2	SW	t	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 52.6-ND-10-M4	10	M 4	14	8	4	9.5	6
GN 52.6-ND-13-M6	13	M 6	16	11	6	15	12
GN 52.6-ND-16-M6	16	M 6	18	13	8	23	22
GN 52.6-ND-20-M8	20	M 8	20	17	8	46	39
GN 52.6-ND-25-M8	25	M 8	20	21	8	95	64