

## Edelstahl-Dreikantgriffe

### AUSFÜHRUNG

#### Form

- **E**: mit Gewinde-Sackloch
- **D**: mit Gewinde-Durchloch
- **C**: mit Sackloch H7

Edelstahl-Feinguss

- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt **MT**
- hochglanzpoliert **PL** (nur Form D und E)

### INFORMATION


Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie Eckradien.

Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.


Original ELESa-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESa s.p.a.

### TECHNISCHE INFORMATION


- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)





Form E



Form D



Form C



\* Oberflächenausführung des Dreikantgriffes (MT oder PL) hinzufügen

**MT**

matt gestrahlt

**PL**

hochglanzpoliert

### GN 5339.5

### STAINLESS STEEL

| Artikelnummer         | d1 | d2   | d3 H7 | d4 | h1 ≈ | h2 ≈ | t1 min. | t2 | ⚙   |
|-----------------------|----|------|-------|----|------|------|---------|----|-----|
| GN 5339.5-32-B6-C-MT  | 32 | -    | B 6   | 12 | 21   | 12   | 12      | -  | 43  |
| GN 5339.5-40-B8-C-MT  | 40 | -    | B 8   | 14 | 26   | 14   | 15      | -  | 88  |
| GN 5339.5-50-B10-C-MT | 50 | -    | B 10  | 18 | 33   | 19   | 18      | -  | 148 |
| GN 5339.5-60-B12-C-MT | 60 | -    | B 12  | 20 | 41   | 23   | 22      | -  | 286 |
| GN 5339.5-32-M6-D-*   | 32 | M 6  | -     | 12 | 21   | 12   | -       | 10 | 40  |
| GN 5339.5-40-M8-D-*   | 40 | M 8  | -     | 14 | 26   | 14   | -       | 13 | 82  |
| GN 5339.5-50-M10-D-*  | 50 | M 10 | -     | 18 | 33   | 19   | -       | 16 | 100 |
| GN 5339.5-60-M12-D-*  | 60 | M 12 | -     | 20 | 41   | 23   | -       | 20 | 275 |
| GN 5339.5-32-M5-E-*   | 32 | M 5  | -     | 12 | 21   | 12   | 10      | -  | 44  |
| GN 5339.5-32-M6-E-*   | 32 | M 6  | -     | 12 | 21   | 12   | 12      | -  | 40  |
| GN 5339.5-40-M6-E-*   | 40 | M 6  | -     | 14 | 26   | 13   | 12      | -  | 85  |
| GN 5339.5-40-M8-E-*   | 40 | M 8  | -     | 14 | 26   | 14   | 15      | -  | 100 |
| GN 5339.5-50-M8-E-*   | 50 | M 8  | -     | 18 | 32   | 18   | 15      | -  | 160 |
| GN 5339.5-50-M10-E-*  | 50 | M 10 | -     | 18 | 33   | 19   | 18      | -  | 151 |
| GN 5339.5-60-M10-E-*  | 60 | M 10 | -     | 20 | 41   | 23   | 18      | -  | 295 |
| GN 5339.5-60-M12-E-*  | 60 | M 12 | -     | 20 | 41   | 23   | 22      | -  | 295 |