

Knopfmagnete

mit Bohrung

AUSFÜHRUNG

Magnetwerkstoff

AlNiCo **AN**

Aluminium, Nickel, Cobalt

(temperaturbeständig bis 450 °C)

Lackierung rot

temperaturbeständig bis zu 180 °C

INFORMATION

Knopfmagnete GN 60 sind ungeschirmte Magnete mit einer geteilten Haftfläche die durch Gießen hergestellt werden. Ihre Einsatztemperatur wird maßgeblich durch die rote Lackierung begrenzt. Für höhere Temperaturen sind blanke Knopfmagnete auf Anfrage erhältlich.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.

Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftflächen der Magnete während der Lagerung und dem Transport.

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)


ZUBEHÖR

- Haftscheiben GN 70 (siehe Seite 2052)


- Haltescheiben GN 70.1 (siehe Seite 2052)

AUF ANFRAGE

- blank, temperaturbeständig bis 450° C



Ansicht auf Haftfläche



GN 60

Artikelnummer	d1 Nennmaß	d1 Istmaß	d2	d3 max.	h	s	t	Nennhaft- kräfte in N	⚖
GN 60-AN-13	13	13	4.5	7	9.7	4.5	5	7	6
GN 60-AN-19	19	19.1	4.8	8.7	12.7	5.6	6.5	18	23
GN 60-AN-25	25	25.4	4.5	8.5	20	5.6	8	40	71
GN 60-AN-32	32	31.8	7.5	12.7	25.4	8	12.7	66	132