

Federnde Druckstücke

Stahl / Edelstahl, mit Bolzen / mit Innensechskant

AUSFÜHRUNG

Form

- **B**: Stahl, normaler Federdruck
- **BN**: Edelstahl, normaler Federdruck
- **BS**: Stahl, verstärkter Federdruck
- **BSN**: Edelstahl, verstärkter Federdruck

Form B / BS:

- Gehäuse Stahl, brüniert
- Bolzen Stahl gehärtet

Form BN / BSN

- Gehäuse Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Bolzen Edelstahl nichtrostend, 1.3541, gehärtet

Kennzeichnung der Form BS / BSN:

Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend, 1.4568

INFORMATION


Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

AUF ANFRAGE

- mit Gewindevsicherung PFB / MVK

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



GN 615.4-B/BS

Artikelnummer	d1	d2	-0.1 l ±0.1	w	SW	Feder- druck in N ≈ Anfang	Feder- druck in N ≈ Ende	⚖
GN 615.4-M4-B	M 4	1.8	12	1.5 +0.3/- 0.4	2	4.5	12.5	1
GN 615.4-M5-B	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1
GN 615.4-M6-B	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2
GN 615.4-M8-B	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4
GN 615.4-M10-B	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9
GN 615.4-M12-B	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	13
GN 615.4-M16-B	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	38	78	32
GN 615.4-M20-B	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67
GN 615.4-M24-B	M 24	13	48	8	12	72	155	106
GN 615.4-M6-BS	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2
GN 615.4-M8-BS	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4
GN 615.4-M10-BS	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9
GN 615.4-M12-BS	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
GN 615.4-M16-BS	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	50	100	32
GN 615.4-M20-BS	M 20	10	43	6.5	10	52	133	67
GN 615.4-M24-BS	M 24	13	48	8	12	91	223	100

GN 615.4-BN/BSN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	-0.1 l ±0.1	w	SW	Feder- druck in N ≈ Anfang	Feder- druck in N ≈ Ende	⚖
GN 615.4-M4-BN	M 4	1.8	12	1.5 +0.3/- 0.4	2	4.5	12.5	1
GN 615.4-M5-BN	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1
GN 615.4-M6-BN	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2
GN 615.4-M8-BN	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4
GN 615.4-M10-BN	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9
GN 615.4-M12-BN	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	9
GN 615.4-M16-BN	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	38	78	32
GN 615.4-M20-BN	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67
GN 615.4-M24-BN	M 24	13	48	8	12	72	155	104
GN 615.4-M6-BSN	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2
GN 615.4-M8-BSN	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4
GN 615.4-M10-BSN	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9
GN 615.4-M12-BSN	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
GN 615.4-M16-BSN	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	50	100	32
GN 615.4-M20-BSN	M 20	10	43	6.5	10	52	133	68
GN 615.4-M24-BSN	M 24	13	48	8	12	91	223	105