

Federnde Edelstahl- Druckstücke

mit Keramik-Kugel / Edelstahl A4

AUSFÜHRUNG

Form

- **KN:** Edelstahl, normaler Federdruck
- **KSN:** Edelstahl, verstärkter Federdruck

Gehäuse

- Edelstahl nichtrostend, 1.4404

Kugel

- Keramik
Siliziumnitrid, schwarz

Druckfeder

- Edelstahl nichtrostend, 1.4568

Kennzeichnung der Form KSN:

Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen




INFORMATION

Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 615.5 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Aufgrund der Werkstoffauswahl eignen sich die federnden Edelstahl-Druckstücke für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Zudem wirkt die Keramik-Kugel verschleißarm, antimagnetisch und elektrisch isolierend.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



GN 615.5-KN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l	w	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 615.5-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	8.5	14	1
GN 615.5-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	2
GN 615.5-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	3
GN 615.5-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615.5-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615.5-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	11
GN 615.5-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	23

GN 615.5-KSN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l	w	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 615.5-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	1
GN 615.5-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	2
GN 615.5-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	3
GN 615.5-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615.5-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615.5-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	11
GN 615.5-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	23