

Abstandshalter

Edelstahl, EHEDG und DGUV zertifiziert,
Hygienic Design

AUSFÜHRUNG

Form

- **A1:** Durchgangsbohrung
- **A2:** Durchgangsbohrung mit durchgehendem Gewinde
- **A3:** Durchgangsbohrung mit beidseitigem Gewinde

Abstandshalter

Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)
mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**

Dichtring

- **HNBR H**
Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
- **EPDM E**
Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
- **FKM F**
Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
- FDA-konformer Werkstoff
- blau
- Härte 85 ±5 Shore A

INFORMATION

Abstandshalter GN 6226 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Dichtring H und E sind zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung. Abstandshalter dienen der parallel versetzten Befestigung von Bauteilen gegenüber ihrer Montageebene. Dadurch werden doppelte Flächen vermieden und Freiräume zur Reinigung geschaffen. Das Innengewinde kann alternativ auch von einer Schraube mit kleinerem Gewinde als Durchgangsbohrung verwendet werden.

ZUBEHÖR

- GN 7600 Dichtringe (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A3)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

*Vervollständige mit

H E F

GN 6226-A1

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	Länge l ±0.1	d ₂ Durchgangsbohrung für Schraube	d ₄	d ₅	
GN 6226-22-10-A1-MT-*	22	10	M 5	18	22.8	26
GN 6226-22-12-A1-MT-*	22	12	M 5	18	22.8	32
GN 6226-22-16-A1-MT-*	22	16	M 5	18	22.8	43
GN 6226-28-12-A1-MT-*	28	12	M 6	24	28.8	52
GN 6226-28-16-A1-MT-*	28	16	M 6	24	28.8	70
GN 6226-28-20-A1-MT-*	28	20	M 6	24	28.8	89
GN 6226-34-12-A1-MT-*	34	12	M 8	30	34.8	77
GN 6226-34-16-A1-MT-*	34	16	M 8	30	34.8	104
GN 6226-34-20-A1-MT-*	34	20	M 8	30	34.8	131

GN 6226-A2

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d ₁	Länge l ±0.1	d ₂ Durchgangsbohrung für Schraube	d ₃ Gewinde	d ₄	d ₅	
GN 6226-22-20-A2-MT-*	22	20	M 5	M 6	18	22.8	55
GN 6226-28-30-A2-MT-*	28	30	M 6	M 8	24	28.8	135
GN 6226-34-30-A2-MT-*	34	30	M 8	M 10	30	34.8	199

Gewicht bezieht sich auf Material-Ausführung H




NV 22053


Form A1




Form A2



Form A3



Anwendungsbeispiele



*Vervollständige mit

H E F

GN 6226-A3

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	Länge l ±0.2	d ₂ Durchgangsbohrung für Schraube	d ₃ Gewinde	d ₄	d ₅	t min.	
GN 6226-22-30-A3-MT-*	22	30	M 5	M 6	18	22.8	12	83
GN 6226-22-50-A3-MT-*	22	50	M 5	M 6	18	22.8	12	141
GN 6226-28-50-A3-MT-*	28	50	M 6	M 8	24	28.8	16	228
GN 6226-28-75-A3-MT-*	28	75	M 6	M 8	24	28.8	16	335
GN 6226-34-50-A3-MT-*	34	50	M 8	M 10	30	34.8	20	344
GN 6226-34-100-A3-MT-*	34	100	M 8	M 10	30	34.8	20	676

Gewicht bezieht sich auf Material-Ausführung H