

Geschlitzte Stellringe

Stahl / Edelstahl / Aluminium

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl ST

gesintert (Distaloy AB)
schwarz dampfoxydiert
Zylinderschraube DIN 912
Stahl, blank

Ausführung in Edelstahl NI

gesintert 1.4404
Zylinderschraube DIN 912-A4

Ausführung in Edelstahl A4

gedreht 1.4401
schweißbar
Zylinderschraube DIN 912-A4

Ausführung in Aluminium AL

gedreht, gleitgeschliffen
Zylinderschraube DIN 912-A4

INFORMATION

Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt.

Das Gewinde d_3 ist bei den Größen $d_1 = 16$ bis 36 als Durchloch, ab Größe $d_1 = 42$ als Sackloch ausgeführt.

- Zusammenstellung der Stellringe-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR



- Dämpfungsscheiben GN 7062.30 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)





Zylinderschraube
DIN 912



* empfohlene
Durchmessertoleranz

Zylinderschraube
DIN 912



* empfohlene
Durchmessertoleranz

GN 706.2-ST



Artikelnummer	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	s	x ≈ * Max. Überstand Schraubenkopf	⚖
GN 706.2-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	20
GN 706.2-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	2.1	1	18
GN 706.2-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	32
GN 706.2-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	41
GN 706.2-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	70
GN 706.2-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	68
GN 706.2-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	3	0.6	109
GN 706.2-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	3	0.6	105
GN 706.2-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	3	0	139
GN 706.2-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	3	0	126
GN 706.2-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	3	0.5	171
GN 706.2-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	3	0.5	162
GN 706.2-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	4	0.4	196
GN 706.2-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	4	0.4	178
GN 706.2-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	4	0.5	199

GN 706.2-AL

Artikelnummer	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	s	x ≈ * Max. Überstand Schraubenkopf	⚖
GN 706.2-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	8
GN 706.2-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	2.1	1	9
GN 706.2-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	14
GN 706.2-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	18
GN 706.2-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	20
GN 706.2-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	31
GN 706.2-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	30
GN 706.2-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	3	0.6	45
GN 706.2-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	3	0.6	43
GN 706.2-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	3	0	57
GN 706.2-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	3	0	53
GN 706.2-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	3	0.5	71
GN 706.2-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	3	0.5	68
GN 706.2-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	4	0.4	82
GN 706.2-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	4	0.4	76
GN 706.2-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	4	0.5	83



Zylinderschraube
DIN 912



* empfohlene
Durchmessertoleranz

GN 706.2-A4

Artikelnummer	d ₁	d ₂ E8	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ * Max. Überstand Schraubenkopf	⚖
GN 706.2-20-B6-A4	20	B 6	9	M 3	1.6	1.2	19
GN 706.2-22-B8-A4	22	B 8	9	M 3	1.6	1	24
GN 706.2-26-B10-A4	26	B 10	11	M 4	1.6	1.6	37
GN 706.2-30-B12-A4	30	B 12	11	M 4	1.6	0.7	40
GN 706.2-32-B14-A4	32	B 14	11	M 4	1.6	0.7	52
GN 706.2-36-B15-A4	36	B 15	13	M 5	1.6	1.4	82
GN 706.2-36-B16-A4	36	B 16	13	M 5	1.6	1.4	78
GN 706.2-42-B18-A4	42	B 18	15	M 5	1.6	0.6	126
GN 706.2-42-B20-A4	42	B 20	15	M 5	1.6	0.6	119
GN 706.2-48-B22-A4	48	B 22	15	M 5	1.6	0	160
GN 706.2-48-B25-A4	48	B 25	15	M 5	1.6	0	147
GN 706.2-55-B28-A4	55	B 28	15	M 6	1.6	0.5	197
GN 706.2-55-B30-A4	55	B 30	15	M 6	1.6	0.5	185
GN 706.2-60-B32-A4	60	B 32	15	M 6	1.6	0.4	226
GN 706.2-60-B35-A4	60	B 35	15	M 6	1.6	0.4	207
GN 706.2-65-B40-A4	65	B 40	15	M 6	1.6	0.5	230

GN 706.2-NI

Description	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ * Max. Überstand Schraubenkopf	⚖
GN 706.2-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	18
GN 706.2-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	2.1	1	19
GN 706.2-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	33
GN 706.2-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	73
GN 706.2-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	66
GN 706.2-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	3	0.6	100
GN 706.2-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	3	0.6	90
GN 706.2-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	3	0	120
GN 706.2-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	3	0	120
GN 706.2-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	3	0.5	174
GN 706.2-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	3	0.5	150
GN 706.2-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	4	0.4	179
GN 706.2-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	4	0.4	160
GN 706.2-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	4	0.5	183