

Gewindeklemmringe

Stahl / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl

Stahl ST

gesintert

schwarz dampfoxydiert

Zylinderschraube DIN 912

Stahl, blank

Ausführung in Edelstahl

Edelstahl nichtrostend, 1.4401

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl 1.4301

INFORMATION

Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2

Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie eine Mutter, beispielsweise auf ein Spindelgewinde, aufgeschraubt werden kann, um den Verstellweg oder die Einschraubtiefe zu begrenzen.

Die Klemmung erfolgt dann durch Reduzierung der Schlitzhöhe, ohne dass dabei das Gewinde beschädigt wird.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 32 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt

- Zusammenstellung der Stellringe-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 311 (siehe Seite)



- Dämpfungsscheibe GN 7062.30 (siehe Seite)



TECHNISCHE INFORMATION

- Metrisches ISO Gewinde (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

Zylinderschraube
DIN 912



* empfohlene
Durchmessertoleranz

* Vervollständige mit

ST NI
Stahl Edelstahl

GN 706.3

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ 6H	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ * Max. Überstand Verstellbarer Klemmhebel Schraubenkopf für d ₃	
GN 706.3-20-M8-*	20	M 8	9	M 3	2.1	1	15
GN 706.3-20-M8x1-*	20	M 8 x 1	9	M 3	2.1	1	16
GN 706.3-22-M10-*	22	M 10	9	M 3	2.1	0.8	14
GN 706.3-22-M10x1-*	22	M 10 x 1	9	M 3	2.1	0.8	18
GN 706.3-26-M12-*	26	M 12	11	M 4	2.1	1.6	31
GN 706.3-26-M12x1,5-*	26	M 12 x 1.5	11	M 4	2.1	1.6	31
GN 706.3-32-M16-*	32	M 16	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW 42
GN 706.3-32-M16x1,5-*	32	M 16 x 1.5	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW 43
GN 706.3-42-M20-*	42	M 20	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW 106
GN 706.3-42-M20x1,5-*	42	M 20 x 1.5	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW 105
GN 706.3-48-M24x1,5-*	48	M 24 x 1.5	15	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW 134
GN 706.3-55-M30x1,5-*	55	M 30 x 1.5	15	M 6	3	0.4	GN 311-45-M6-18-SW 164

Gewicht bezieht sich auf Ausführung ST