

Kniehebelmodule

Stahl, zum Anschrauben

AUSFÜHRUNG

Form

- **C**: mit waagrechtem Fuß
- **G**: mit senkrechtem Fuß

Spannhebel Stahl

- geschmiedet
- Brüniert

Stahlblech-Teile Einsatzstahl
Brüniert

Lagerbolzen / -buchse Stahl
gehärtet und geschliffen

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

INFORMATION

Kniehebelmodule GN 810.12 haben dieselben Eigenschaften wie "Longlife" GN 810.10 (siehe Seite)/ GN 810.11 (siehe Seite) Schnellspanner. Die Spannarme sind im Gesenk geschmiedet, die übrigen Stahlblechteile sind sehr stabil ausgeführt. Lagerbolzen und Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen.

Aus diesem Grunde eignen sich diese Kniehebelmodule für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist.



Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist.

Diese Kniehebelmodule gestatten es, Größe und Lage von Hebel- und Spannarm nach den spezifischen Anforderungen des Anwendungsfalles auszuführen.

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

ZUBEHÖR






- Griffe, Hebelarme, Spannarmverlängerungen, Buchsen, Grundplatten (siehe Seite)





Form C

Form G



GN 810.12-C

Artikelnummer	Größe	F _H in N	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r	s ₁	s ₂	△
GN 810.12-220-C	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-C	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-C	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1967
GN 810.12-1540-C	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	3980

GN 810.12-G

Artikelnummer	Größe	F _H in N	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r	s ₁	s ₂	△
GN 810.12-220-G	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-G	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-G	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1900
GN 810.12-1540-G	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	4000

