

Kreuzgelenke

Stahl, für einfache Anwendungen

AUSFÜHRUNG

Form

- **EG**: einfach, Gleitlager
- **DG**: doppelt, Gleitlager

Stahl

- ungehärtet
- brüniert

INFORMATION

Kreuzgelenke GN 9080 sind eine einfache und damit sehr preisgünstige Gelenkvariante.


Sie können nur bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt werden. Typische Anwendungsfälle sind alle handbetätigten Antriebe.

TECHNISCHE INFORMATION




- Querbohrungen GN 110.1 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



Form EG



Form DG



GN 9080-EG

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H8 Bohrung	l ₁	l ₃	t+1 Einbaulänge der Welle	M Max. Drehmoment in Nm	⚖
GN 9080-13-B8-EG	13	B 8	42	21	12	2	25
GN 9080-16-B10-EG	16	B 10	52	26	15	3	47
GN 9080-20-B12-EG	20	B 12	62	31	18	6	86
GN 9080-25-B16-EG	25	B 16	74	37	22	12	140
GN 9080-32-B20-EG	32	B 20	86	43	25	24	280

GN 9080-DG

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H8 Bohrung	l ₂	l ₃	l ₄	t+1 Einbaulänge der Welle	M Max. Drehmoment in Nm	⚖
GN 9080-13-B8-DG	13	B 8	60	21	18	12	2	36
GN 9080-16-B10-DG	16	B 10	74	26	22	15	3	68
GN 9080-20-B12-DG	20	B 12	88	31	26	18	6	132
GN 9080-25-B16-DG	25	B 16	104	37	30	22	12	235
GN 9080-32-B20-DG	32	B 20	124	43	38	25	24	455