

Ölschaugläser

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 1021 Gelb, glänzend.

SICHTSCHEIBE

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA)

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **HGFT-EX**: mit Reflektor Aluminium, eloxiert, matt
- **HGFT/SL-EX**: ohne Reflektor

ATEX-RICHTLINIEN-KONFORMITÄT

HGFT-EX Ölschaugläser entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen ATEX Richtlinie 2014/34/EU (explosive Atmosphäre) für Gruppe II Ausrüstungen, Kategorie 2GD.

II 2GD Ex h X: Ist die auf dem HGFT-EX Ölschauglas angezeigte Identifikation gemäß ATEX

II: Gruppe der Ausrüstung/Komponenten die für den industriellen Bereich über Tag geeignet sind (ausgenommen Bergbau).

2: ATEX Kategorie, zeigt „hohes“ Schutzlevel an

G: explosive Atmosphäre durch entzündbare Gase oder Dämpfe

D: explosive Atmosphäre durch brennbare Stäube

Ex: Ausrüstung/Komponenten geschützt vor Entzündung in explosionsfähiger Atmosphären

h: Schutzgrad für nicht-elektronische Geräte/Komponenten

X: besondere Nutzungsbedingungen (siehe Bedienungsanleitungen).

Umgebungs- und/oder Flüssigkeitstemperatur: $-20 \div +80 \text{ }^\circ\text{C}$

Die Dokumentation betreffend Konformität mit der oben erwähnten Europäischen Richtlinie und die Bedienungsanleitungen sind integraler Bestandteil des Produktes.



ELESA Original design

ANMERKUNG

Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Befestigungsmutter GH. (siehe Seite) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



HGFT-EX

Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖️
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10

HGFT/SL-EX

Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖️
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9