

Konusgriffe

Kunststoff Duroplast

MATERIAL

Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sackloch, zum Aufschlagen





Die elastischen Griffe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (Schaft h9) (siehe Technische Daten auf Seite A13).

MONTAGEHINWEIS

Den Griff auf ein leicht abgerundetes Wellenende setzen und so weit wie möglich per Hand aufdrücken. Alternativ kann der Griff auch mit einem Kunststoff- oder Holzhammer aufgesetzt werden. In diesem Fall wird empfohlen, über den Griff ein Stofftuch oder ein ähnlich weiches, geeignetes Material zu legen um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.



ELESA Original design



Code	Artikelnummer	D	L	d	d1	d2	h	△
47011	P.390/25-8	25	28	8	15	16	14	12
47111	P.390/30-10	30	34	10	18	19	19	20
47211	P.390/35-12	35	39	12	20	22	21	32
47311	P.390/40-14	40	45	14	23	25	24	47

Code	Artikelnummer	D	L	d6H	d1	h	△
23801	I.307/20 B-M5	15	20	M5	7	12	6
23901	I.307/25 B-M6	20	26	M6	10	16	12
23902	I.307/25 B-M8	20	26	M8	10	15	14
24001	I.307/30 B-M10	25	32	M10	13	17	25