

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast mit ergonomischen Soft-touch-Einsätzen

MATERIAL


Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), hoch elastisch, schwarz, matt, mit „Soft-touch“-Einsätzen aus weichem Elastomer (TPE), chemisch und mechanisch verbunden, Härte 70 Shore A, orangefarben RAL 2004 (C2), rot RAL 3000 (C6), grün RAL 6017 (C17) und grau RAL 7024 (C24), matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Buchsen Messing.
- **M.343-SOFT:** Gewindefackloch für rückseitige Montage.
 - **M.343-FM-SOFT:** Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

TECHNISCHE DATEN


Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



M.343-SOFT



M.343-FM-SOFT



M.343-SOFT

Code	Artikelnummer	L	f±0.5	d±H	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82

M.343-FM-SOFT

Code	Artikelnummer	L	f±0.5	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70