

Bügelgriffe

Gemäß den SEMI-S8-Richtlinien, Kunststoff
Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),
schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG



Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Der Griff M.453-SEMI-S8, dessen Konstruktion auf dem Bügelgriff
M.443 basiert, wurde für Abmessungen gemäß dem Standard
SEMI-S8 entwickelt.

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen
Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit
entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der
Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



Code	Artikelnummer	L	l	f _{z1}	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	B	l ₁	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37261	M.453/168-7-CH-C9-SEMI	168	27	150	7	13.5	54.5	8.5	16	13	126	3500	4900	48	28	78