

Verschlusschrauben

Mit O-Ring und elastischer Ringöse, Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Ringöse Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan) O-Ring.
Zusätzlich zur Sicherung des O-Rings in seiner Position sorgt der Sitz des Gehäuses für eine optimale Dichtung auch bei minimalen Anzugsdrehmomenten.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

Die maximale Gebrauchstemperatur, die im Tank erreicht werden darf, beträgt 100 °C.
Die maximale Gebrauchstemperatur der Umgebung während des Betriebs darf 60 °C nicht überschreiten.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Ideal als Verliersicherung der Verschlusschraube.
Die elastische Ringöse sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen.

TECHNISCHE DATEN


In Labortests, die in einem bestimmten Zeitraum bei 23°C mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) durchgeführt wurden, waren die Werte der Druckbeständigkeit weit höher als 100 bar.
Wir schlagen in jedem Fall vor, die Eignung des Produkts für die Beschaffenheit der jeweiligen Flüssigkeit, die Einsatztemperatur und die Anwendungsart unter den aktuellen Arbeitsbedingungen zu prüfen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- CT-S (siehe Seite -) Kugellketten aus Kunststoff Thermoplast und Edelstahl.
- GN 111 (siehe Seite -) Kugellketten aus Edelstahl und Messing.
- CV-T (siehe Seite -) Halteseile aus Polyethylen und Edelstahl.
- GN 111.2 (siehe Seite -) Halteseile aus Edelstahl.
- GN 111.4 (siehe Seite -) Spiral-Halteseile aus Polyurethan und Edelstahl.



ELESA Original design



Code	Artikelnummer	d	h	s	D	L	R	⚖
158237	THR.1/2-RC	G 1/2	11	4	32	29	26	10
158238	THR.3/4-RC	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	18
158239	THR.1-RC	G 1	13	6	44	36	32	25