

Flache, becherförmige Vakuumsauggreifer

Durchmesser 30 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Vernickelte Messinghalterung.


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVI-30-A**: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- **VVI-30-N**: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVI-30-S**: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVI-30-T-A**: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- **VVI-30-T-N**: Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVI-30-T-S**: Silikonkautschuk, mit Halterung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Sie werden insbesondere zur Handhabung von Keramikfliesen und Betonplatten mit glatten oder rauen Oberflächen verwendet und generell zur Handhabung von Produkten mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften in Bezug auf Größe, Material, Form und Greifflächen (flach, leicht konvex oder konkav).

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).



VVI-30-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.53007	VVI-30-A	30	6	12	8	1	3.5	1.7	1.8	2

VVI-30-N


Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.53008	VVI-30-N	30	6	12	8	1	3.5	1.7	1.8	2

VVI-30-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.53009	VVI-30-S	30	6	12	8	1	3.5	1.7	1.8	2

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.



VVI-30-T-A

Code	Artikelnummer	d	d1	h	h1	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.53010	VVI-30-M6-T-A	30	M6	18	10	3	1.7	1.8	5
VV.54004	VVI-30-G1/8-T-A	30	G1/8	18	10	4	1.7	1.8	8

VVI-30-T-N

Code	Artikelnummer	d	d1	h	h1	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.53011	VVI-30-M6-T-N	30	M6	18	10	3	1.7	1.8	5
VV.54005	VVI-30-G1/8-T-N	30	G1/8	18	10	4	1.7	1.8	8

VVI-30-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	h	h1	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.53012	VVI-30-M6-T-S	30	M6	18	10	3	1.7	1.8	5
VV.54006	VVI-30-G1/8-T-S	30	G1/8	18	10	4	1.7	1.8	8

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.

