

Schwingungsdämpfende Unterlegscheiben

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL


Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die doppelte Sicherungsscheibe hält Schrauben, Bolzen und Muttern fest an ihrem Platz und dämpft gleichzeitig Geräusche und Vibrationen.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das zudem korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für den Einsatz in der Industrie, der Luftfahrt, der Elektronik sowie in allen Bereichen, in denen eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.



WAV

Code	Beschreibung	d	d ₁	h	
505601	WAV-4.2-TP-N	4	10	3	1
505611	WAV-5.2-TP-N	5	10.5	3	1
505621	WAV-6.2-TP-N	6	12.5	4	1
505631	WAV-8.0-TP-N	8	16	4	1
505681	WAV-10.2-TP-N	10	20	5	1
505691	WAV-12.2-TP-N	12	24	5	1.5
505701	WAV-16.2-TP-N	16	30	5,5	2.5