

## Schnell und sicher fixiert



Steckbolzen GN 214.2 / 214.3  
mit Zugring aus Stahl und Edelstahl



Traditionelle Steckbolzen GN 113/ 114 ff.

### Elesa+Ganter erweitert sein Steckbolzen-Sortiment um die Zugring-Version GN 214.2 / 214.3

Steckbolzen bewähren sich täglich überall dort, wo Konstruktionen schnell montiert, zerlegt oder verändert werden müssen. Deshalb gehören Steckbolzen unterschiedlichster Auslegung und Abmaßen zum bewährten Standardprogramm von Elesa+Ganter.

Eine typische Anwendung ist der Einsatz als Höhenverstellung.

Jetzt hat Elesa+Ganter die Angebotsvielfalt mit den Steckbolzen GN 214.2 und GN 214.3 nochmals erweitert. Statt des Griffknopfes für das Handling verfügen sie über einen Zugring – diese Auslegung ist immer dann vorteilhaft, wenn die Platzverhältnisse knapp sind, denn der Ring lässt sich dann einfach seitlich wegklappen. Der Zugring erlaubt zudem die einfache Fixierung des Halteseils GN 111.2, das den Bolzen vor Verlust schützt. Der neue Steckbolzen ist sowohl in der Stahl-Ausführung (GN 214.2) zu haben wie auch in Edelstahl (GN 214.3), wenn dies spezielle Anwendungen in korrosiven Umgebungen oder Bereichen mit erhöhten Hygiene-Anforderungen erfordern. Beide Varianten stehen mit Bolzendurchmessern von 6 bis 16 Millimetern zur Verfügung. Wie bei sämtlichen Elesa+Ganter-Steckbolzen lassen sich die Sperrklinken durch einen rot durchgefärbten und damit sofort erkennbaren Polyamid-Druckknopf auslösen.

Durch die rechteckige Form der Sperrklinken aus Edelstahl-Blech, ergibt sich eine linienförmige „Anlage“ (statt der punktförmigen bei einem Kugelsperrbolzen), die relativ hohe axiale Kräfte aufnehmen kann und verhindern so zuverlässig unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung. Erst durch die manuelle Betätigung des Druckknopfes entriegeln sich die Sperrklinken und der Steckbolzen lässt sich abziehen. Nach diesem Prinzip arbeiten auch die Typen GN 114.2 (Stahl mit PA-Griffknopf), GN 114.3 (Edelstahl mit PA-Griffknopf) und GN 114.6 in kompletter Edelstahl-Ausführung.

Mehr darüber im Internet unter [www.elesa-ganter.com](http://www.elesa-ganter.com)

#### PRESS BOX



Ansprechpartner | *Contact*

**Axel Weber**

Durchwahl | *direct extension*

+ 49 (0) 7723 6507-226

E-Mail | *Email*

[axel.weber@ganter-griff.de](mailto:axel.weber@ganter-griff.de)

**Otto Ganter GmbH & Co. KG**

Normteilefabrik

Triberger Straße 3

78120 Furtwangen

Telefon +49 (0) 7723 6507-0

Telefax +49 (0) 7723 4659

[www.ganter-griff.de](http://www.ganter-griff.de)